Dimensional Drawing — Continuous Stainless Steel Hinge

Left Profile (hole pattern)

2.0 ±.030

1.5
1.5
1.5

3.0

3.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

42 PLACES

6.0

6.0

14 PLACES

6.0

6.0

3.0

3.0

1.5
1.5
1.5

85.1 ±.060

2.0 ±.030

Right spacing dimensions

1.5 ±.030
4.0
4.0
4.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
8.0
8.0
8.0
4.0
4.0
4.0
1.5 ±.030

APPLICATION
SCALE: 3/4

1 11/16" [42.8mm]
3/8" [9.5mm]
7/16" [11.1mm]
1/8" [3.2mm]
5/8" [15.9mm]
2 1/4" [57.1mm]
3/4" [19.0mm]
1 3/4" [44.5mm]
63/64" [25.0mm]
1/2" [12.7mm]
Optional Sex Bolt
1/8" [3.2mm] MIN. DOOR CLEARANCE
31/32" [24.9mm]
1/16" [1.6mm]

.075 ±.005
.500

HOLE PATTERN DETAIL
SCALE: 3/8

3.875
2.250
1.625
1.250
.625
.750
.500
.500

PIERCE ⌀.281 FOR ⌀1/4" SCRI

PIERCE & COUNTERSINK FOR #10 FLAT HEAD SCREW,
– SCREW HEAD FLUSH ± .010

NOTES:
- MATERIAL: .075 STAINLESS STEEL #304-2B FINISH
- ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
- DRAWINGS ARE NOT TO SCALE
- KNUCKLE PATTERN MY VARY